

# Mesa de Ping-pong modelo 2A

/ Modelo patentado nº 200801514.9 /

Certificado UNE-EN 15312:2007+A1:2011

/ Speedcourts /  
Outdoor games  
equipment

Desde 1993

Instalación fija exterior apta para cualquier climatología.  
Accesible a personas con movilidad reducida.  
Máxima resistencia contra el vandalismo.  
Homologada por las federaciones de Tenis de Mesa (I.T.T.F).



Perno de anclaje de la mesa al suelo (garantía total siempre y cuando la mesa esté correctamente anclada en el suelo)

## TABLERO

De una sola pieza, fabricado con polyester por sistema FVR y reforzado con núcleo inyectado de fibra de vidrio y resinas endurecedoras.

La superficie de juego está acabada en pinturas marinas de la serie gel-coats y barnices antichoques y antigrafitos, con la obtención de un juego rápido y un bote activo y no deslizante de la pelota (reglamentario).

Una vez montado, el tablero tiene las dimensiones reglamentarias con banda de 90 mm de ancho y 18 mm de grueso compuesto de los varios materiales inertes con los que se obtiene.

Total resistencia a la humedad (lluvia, nieve...), al calor (sol, rayos ultravioleta...) y a los impactos.

Al no ser porosa, la superficie del tablero es antigrafitos y antibacterias.

## GARANTÍA

Total de 3 años (incluso la red) con reposición inmediata, siempre que la mesa esté correctamente anclada. En espacios como colegios, piscinas, clubes, garantía ampliada a 5 años.

Montaje rápido y sencillo



Detalle del pie soporte antes de su fijación en el suelo



## PIES-SOPORTE

De forma trapezoidal para más estabilidad, contruidos con acero zincado y acabados con pintura epoxi-poliéster de alta resistencia así como a la oxidación, van sujetos a la mesa mediante tornillos entrelazados con 2 tirantes de acero.

La base está construida con vigueta UPC.

El sistema de pies-soporte de Speedcourts permite la accesibilidad al juego a personas con discapacidades que necesitan de una silla de ruedas.



Detalle del pie-soporte en acero zincado y pintado en epoxi-poliéster, reforzado con tirantes de acero



Superficie de juego acabada en pinturas marinas de la serie gel-coats y barnices antichoque

## Mesa de Ping-pong modelo 2A

### RED

Construida con chasis de tubo redondo macizo y plancha de acero zincado de 2 mm con perforaciones. Está termo-soldada a una base semicircular o de media caña que impide el estancamiento y la condensación del agua (situaciones de riego, lluvia, humedades).

La red está sujeta a la mesa mediante tornillos de presión de apriete. Tratamiento de acabado con pintura epoxi-poliéster de alta resistencia a los golpes y a la oxidación.

Posibilidad de litografiarse con cualquier nombre, logotipo, sponsor, etc.

### INSTALACIÓN

Para terrenos de tierra o arena blanda o dura, se instala sobre base de hormigón creada a tal efecto. Para soleras de hormigón, anclaje mediante 4 pernos de expansión (incluidos en el equipo).



### FICHA TÉCNICA

Dimensiones: 2.740 x 1.525 mm (reglamentarias)  
Ancho de los laterales: 90 mm  
Grosor del tablero: 55 mm  
Altura del suelo a la parte superior del tablero: 760 mm  
Altura red: 152,5 mm  
Peso tablero de juego: 70 kg  
Peso pies-soporte, tirantes y travesaños: 50,5 kg  
Peso red: 8,5 kg  
Peso total: 129 kg  
Rebote pelota: desde 300 mm sube hasta 230 mm



Detalle de los cantos romos de la red

### OPCIONES DE COLOR

La mesa se suministra en color azul, también puede ser solicitada en cualquier otro color.

