

Mesa de Ping pong Modelo MT100 Galvanizada

Certificado UNE-EN 15312:2007+A1:2011

Instalación fija exterior apta para cualquier climatología.

Máxima resistencia.

Juego rápido y bote activo.

La mesa de ping pong MT se compone de tableros, pies-soporte y la red.

TABLERO

Dos tableros de 1375x1525 mm. de material compacto fenólico de 8 mm. de grueso con los cantos biselados, color azul. Resistente a cualquier inclemencia del tiempo, lluvia, heladas, ambientes marinos etc.

Estructurados con tubos de acero galvanizado y posterior pintado de 60x30x1,5 mm. Distribución de tuercas remachadas de M10 para fijación de patas. Taladros de 12 mm. de diámetro para fijación de la red.

PATAS (8 UDS.)

8 Patas de 748 mm. de largo con tubo de acero galvanizado de 80x30x2 mm. y posterior pintado. Distribución de tuercas remachadas para fijación en el tablero y para colocación de traveseros. Parte inferior protegida con contreras de plástico. Piezas opcionales de chapa de acero de 3 mm. para fijación al suelo.

TRAVESEROS (4 UDS.)

4 Traveseros de 1.465 mm. de largo con tubo de acero galvanizado de 60x30x1,5 mm. y posterior pintado. Distribución de tuercas remachadas para fijación en las patas. Finales protegidos con contreras de plástico.

ESCUADRAS DE UNIÓN

Escuadras de chapa de acero de 3 mm. de grueso y taladros de 11 mm. de diámetro para tornillos de M10. Zincadas y posterior pintado.

Estas escuadras se sirven fijadas a los elementos correspondientes.



INSTALACIÓN

La mesa se instala sobre base de hormigón creada a tal efecto para terrenos de tierra blanda o dura. Cuando la solera es de hormigón, se fija mediante pernos de expansión (M12 x 180) incluidos en el equipo.

SEGURIDAD

Para evitar accidentes por impacto, los vértices de todo el perímetro de la mesa y de los laterales están redondeados.

La red, con el fin de evitar aristas punzantes, está curvada en las dos esquinas superiores.

Mesa reglamentaria. Recomendada para la práctica y el fomento del ping-pong al aire libre.



Pies-soporte galvanizados y pintados en epoxi-poliéster para aumentar su resistencia

Mesa de Ping-pong modelo MT

RED

Red de 1520x127 mm. con redondo macizo perimetral de 12 mm. de diámetro, chapa troquelada de 2 mm. de grueso, soldaduras discontinuas para formar conjunto. 5 Taladros de diámetro 12 mm. para fijación con la dos partes de la mesa. Zincado y posterior pintado color blanco.



Vista del perfil de la red sin ángulos punzantes



Perno de anclaje de la mesa al suelo (la garantía es total si este anclaje es correcto)

GARANTÍA

Total de 3 años (incluso para la red) con reposición inmediata, siempre que la mesa esté correctamente anclada.



OPCIONES Y PERSONALIZACIÓN

La red se puede personalizar para cada entidad o evento, con escudos, nombres, marcas, etc.

Se suministran en los colores blanco y verde o galvanizada.

FICHA TÉCNICA

Dimensión: 2.740 x 1.525 mm

(reglamentaria) Ancho de las bandas

laterales: 90 mm (aprox.) Grueso del

tablero: 8 mm

Altura (del suelo hasta la parte superior del tablero): 760

mm Altura red: 152,5 mm

Peso total: 60 kg/aprox.

Rebote pelota en el tablero: desde altura de 300

mm, sube hasta 230 mm

