/ DEPORTES URBANOS /

Mesa de Ping pong Modelo 2A

/ Certificado UNE EN 14468-1/2005 /
/ Certificado UNE EM 15312:2007+A1:2011 /

/ Speedcourts /
Outdoor games equipment

Máxima resistencia contra el vandalismo.
Apta para cualquier climatología.
Instalación fija exterior.
Juego rápido, y bote activo.
Accesible a personas con movilidad reducida.
Homologada por las federaciones de Tenis de Mesa (RFETM / FCTT).

TABLERO
De una sola pieza, fabricado con poliéster mediante el sistema FVR y reforzado con núcleo inyectado de fibra de vidrio y resinas endurecedoras.

La superficie de juego está acabada con pinturas gel-coats, que ofrece propiedades anti choques y anti grafitos, con la obtención de un juego rápido y un bote activo y no deslizante de la pelota (reglamentario).
Una vez montado, el tablero tiene las dimensiones reglamentarias con banda de 90 mm de ancho y 22 mm de grueso compuesto de los varios materiales inertes con los que se obtiene.
Máxima resistencia a la humedad (lluvia, nieve...), altas temperaturas (sol, calor, rayos ultravioletas...), salitre y al vandalismo.
Al no ser porosa, la superficie del tablero es anti grafitos y anti bacterias.

PIES-SOPORTE
Los soportes están diseñados en forma trapezoidal para ofrecer mayor estabilidad. Están fabricados con acero cincado y recubiertos con pintura epoxi-poliéster de alta resistencia, lo que proporciona una excelente protección contra la oxidación. Estos soportes se fijan a la mesa mediante tornillos entrelazados con dos tirantes de acero. La base está construida con viguetas UPC, lo que asegura una estructura robusta.
El sistema de soportes Speedcourts está diseñado para ser accesible, permitiendo que personas con discapacidades que utilizan silla de ruedas puedan participar en el juego.

Superficie de juego acabada en pinturas marinas de la serie gel-coats y barnices antichoque

RED
Construida con chasis de tubo redondo macizo y plancha de acero cincado de 2 mm con perforaciones. Esta termo-soldada a una base semicircular o de media caña que impide el estancamiento y la condensación del agua (situaciones de riego, lluvia, humedades).
La red está sujetada a la mesa mediante tornillos de presión de apriete. Doble tratamiento: cincado y acabado con pintura epoxi-poliéster de alta resistencia a los golpes y a la oxidación.

Las esquinas y los vértices redondeados evitan posibles lesiones

Detalle de los cantos curvados de la red

Detalle del pie-soporte en acero zincado y pintado en epoxi-poliéster, reforzado con tirantes de acero

Tel. 93 757 93 16 / 629 16 96 06
comercial@speedcourts.com

www.speedcourts.com

/ DEPORTES URBANOS /

Mesa de Ping pong Modelo 2A

/ Certificado UNE EN 14468-1/2005 /
/ Certificado UNE EM 15312:2007+A1:2011 /

/ Speedcourts /
Outdoor games equipment

GARANTÍA

Total de 3 años (incluso la red) con reposición inmediata, siempre que la mesa esté correctamente anclada al suelo. En espacios como colegios, piscinas, clubes, comunidades de vecinos o particulares, la garantía se amplía a 5 años.

SEGURIDAD Y CERTIFICACIONES

Para evitar accidentes por impacto, los vértices de todo el perímetro de la mesa y de los laterales están redondeados.
La red, con el fin de evitar aristas punzantes, está curvada en las dos esquinas superiores.

Mesa homologada tanto por la Real Federación Española de Tenis de Mesa como por la Federació Catalana de Tennis de Taula.
Recomendada para la práctica y el fomento del ping-pong al aire libre.

INSTALACIÓN

Para terrenos de tierra o arena blanda o dura, se instala sobre base de hormigón creada a tal efecto. Para soleras de hormigón, anclaje mediante 4 pernos de expansión (incluidos en el equipo).

Perno de anclaje de la mesa al suelo (garantía total siempre y cuando la mesa esté correctamente anclada en el suelo)

Detalle del pie soporte antes de su fijación en el suelo

Montaje rápido y sencillo

Posibilidad de litografiarse con cualquier nombre, logotipo, sponsor, etc.

FICHA TÉCNICA
Dimensiones: 2.740 x 1.525 mm (reglamentarias)
Ancho de los laterales: 90 mm
Grueso del tablero: 18 mm
Altura del suelo a la parte superior del tablero: 760 mm
Altura red: 152,5 mm
Peso tablero de juego: 70,5 kg
Peso pies-soporte, tirantes y travesaños: 50,5 kg
Peso red: 8 kg
Peso total: 129 kg
Rebote pelota: desde 300 mm sube hasta 230 mm
Área de juego: 6.750 mm de largo por 4525 mm de ancho.

OPCIONES DE COLOR

La mesa se suministra en color azul, también puede ser solicitada en cualquier otro color.

www.speedcourts.com

Tel. 93 757 93 16 / 629 16 96 06

comercial@speedcourts.com