

Mesa de Ping-pong modelo 2A

/ Modelo patentado nº 200801514.9 /

/ Certificado UNE EN 15312:2007+A1:2011 /

Instalación fija exterior apta para cualquier climatología.

Accesible a personas con movilidad reducida.

Máxima resistencia contra el vandalismo.

Homologada por las federaciones de Tenis de Mesa (RFETM / FCTT).



Perno de anclaje de la mesa al suelo (garantía total siempre y cuando la mesa esté correctamente anclada en el suelo)

TABLERO

De una sola pieza, fabricado con polyester por sistema FVR y reforzado con núcleo inyectado de fibra de vidrio y resinas endurecedoras.

La superficie de juego está acabada en pinturas marinas de la serie gel-coats y barnices antichoques y antigrafitos, con la obtención de un juego rápido y un bote activo y no deslizante de la pelota (reglamentario).

Una vez montado, el tablero tiene las dimensiones reglamentarias con banda de 90 mm de ancho y 18 mm de grueso compuesto de los varios materiales inertes con los que se obtiene.

Total resistencia a la humedad (lluvia, nieve...), al calor (sol, rayos ultravioleta...) y a los impactos.

Al no ser porosa, la superficie del tablero es antigrafitos y antibacterias.

GARANTÍA

Total de 3 años (incluso la red) con reposición inmediata, siempre que la mesa esté correctamente anclada. En espacios como colegios, piscinas, clubes, garantía ampliada a 5 años.

Montaje rápido y sencillo



Detalle del pie soporte antes de su fijación en el suelo



PIES-SOPORTE

De forma trapezoidal para más estabilidad, construidos con acero zincado y acabados con pintura epoxi-poliéster de alta resistencia así como a la oxidación, van sujetos a la mesa mediante tornillos entrelazados con 2 tirantes de acero. La base está construida con vigueta UPC.

El sistema de pies-soporte de Speedcourts permite la accesibilidad al juego a personas con discapacidades que necesitan de una silla de ruedas.



Detalle del pie-soporte en acero zincado y pintado en epoxi-poliéster, reforzado con tirantes de acero



Superficie de juego acabada en pinturas marinas de la serie gel-coats y barnices antichoques

Mesa de Ping-pong modelo 2A

/ Modelo patentado nº 200801514.9 /

/ Certificado UNE EN 15312:2007+A1:2011 /

/ Speedcourts /
Outdoor games
equipment

RED

Construida con chasis de tubo redondo macizo y plancha de acero zincado de 2 mm con perforaciones. Está termo-soldada a una base semicircular o de media caña que impide el estancamiento y la condensación del agua (situaciones de riego, lluvia, humedades).

La red está sujeta a la mesa mediante tornillos de presión de apriete. Tratamiento de acabado con pintura epoxi-poliéster de alta resistencia a los golpes y a la oxidación.

Posibilidad de litografiarse con cualquier nombre, logotipo, sponsor, etc.

INSTALACIÓN

Para terrenos de tierra o arena blanda o dura, se instala sobre base de hormigón creada a tal efecto. Para soleras de hormigón, anclaje mediante 4 pernos de expansión (incluidos en el equipo).



FICHA TÉCNICA

Dimensiones: 2.740 x 1.525 mm (reglamentarias)
Ancho de los laterales: 90 mm
Grosor del tablero: 18 mm
Altura del suelo a la parte superior del tablero: 760 mm
Altura red: 152,5 mm
Peso tablero de juego: 70 kg
Peso pies-soporte, tirantes y travesaños: 50,5 kg
Peso red: 8,5 kg
Peso total: 129 kg
Rebote pelota: desde 300 mm sube hasta 230 mm
Área de juego: 6.750 mm de largo por 4525 mm de ancho.



Detalle de los cantos romos de la red

OPCIONES DE COLOR

La mesa se suministra en color azul, también puede ser solicitada en cualquier otro color.

