

Mesa de Ping pong modelo E

/ Modelo patentado N. 9600207(7) /
/ Certificado ACCM. UNE EN 14468-1/2005 /
/ Certificado ACCM. UNE EM 15312:2007+A1:20117


/ Speedcourts /
Outdoor games
equipment

Instalación fija exterior apta para cualquier climatología.

Máxima resistencia contra vandalismo.

Juego rápido, y bote activo.

Homologada por las federaciones de Tenis de Mesa (I.T.T.F.).



Las esquinas y los vértices redondeados evitan posibles lesiones



Los laterales y la red pueden ser personalizados

La mesa E se compone del tablero, los pies-soporte y la red.

TABLERO

Fabricado con polyester por sistema FVR y reforzado con núcleo inyectado de fibra de vidrio y resinas endurecedoras. Grosor total de 38 mm., con una resistencia superior a la necesaria para la práctica del juego.

Superficie de juego con revestimiento gel-coats con propiedades antichoques y antigrafitos (cumple con el bote de la pelota exigido por la I.T.T.F.).

Líneas de juego incorporadas en su interior logrando una protección total contra el deterioro.

PIES-SOPORTE

En acero zincado con tratamiento especial para exteriores de polvo epoxi-poliéster aplicado a alta temperatura.

Los pies van roscados directamente al chasis interno del tablero y están reforzados con tirantes de acero zincado y pintado formando un solo cuerpo.

RED

Red de plancha metálica perforada de 2 mm de grueso. Armazón de acero macizo en todo el perímetro.

Conjunto zincado y acabado con recubrimiento de pintura de poliéster especial para exteriores (sistema patentado).

INSTALACIÓN

La mesa se instala sobre base de hormigón creada a tal efecto para terrenos de tierra blanda o dura.

Cuando la solera es de hormigón, se fija mediante 4 pernos de expansión (M12 x 180) incluidos en el equipo.

SEGURIDAD Y CERTIFICACIONES

Para evitar accidentes por impacto, los vertices de todo el perímetro de la mesa y de los laterales están redondeados.

La red, con el fin de evitar aristas punzantes, está curvada en las dos esquinas superiores.

Mesa homologada tanto por la Real Federación Española de Tenis de Mesa como por la Federació Catalana de Tennis de Taula. Recomendada para la práctica y el fomento del ping-pong al aire libre.



Pies-Soporte reforzado en acero zincado con tirantes de acero: pintados en epoxi-poliéster para aumentar su resistencia

Mesa de Ping pong modelo E

/ Modelo patentado N. 9600207(7) /
/ Certificado ACCM. UNE EN 14468-1/2005 /
/ Certificado ACCM. UNE EM 15312:2007+A1:20117

/ Speedcourts /
Outdoor games
equipment

GARANTÍA

Total de 3 años (incluso para la red) con reposición inmediata, siempre que la mesa esté correctamente anclada. En espacios como colegios, piscinas, clubes, garantía ampliada a 5 años.

OPCIONES Y PERSONALIZACIÓN

Los laterales pueden ser personalizados para cada entidad o evento. Asimismo, en sus dos caras, la red se puede grabar con escudos, nombres, marcas, etc. mediante poliéster indeleble a alta temperatura.



Vista del perfil de la red sin ángulos punzantes



Perno de anclaje de la mesa al suelo (la garantía es total si este anclaje es correcto)



FICHA TÉCNICA

Dimensión: 2.740 x 1.525 mm (reglamentaria)
Ancho de las bandas laterales: 90 mm (aprox.)
Grueso del tablero: 38 mm
Altura (del suelo hasta la parte superior del tablero): 760 mm
Altura red: 152,5 mm
Peso tablero de juego: 95,5 kg
Peso 2 pies-soporte y 2 tirantes: 45 kg
Peso red: 8 kg
Peso total: 148,5 kg
Rebote pelota en el tablero: desde altura de 300 mm, sube hasta 230 mm
Área de juego: 6.750mm de largo por 4.525 mm de ancho

Laterales personalizados (opcionalmente) con materiales resistentes a todo tipo de climatología

