/ DEPORTES URBANOS /

Multicanasta de Básquet modelos Street 2, 3 y 4

/ Modelo patentado nº200800247 /
Certificado UNE EN 15312/2007+A1:2011
Certificado UNE-EN 1270/2006
Ref.ST250- Street 2
Ref.ST251- Street 3
Ref.ST253- Street 4

/ Speedcourts /
Outdoor games equipment

Instalación fija exterior para cualquier climatología.
Máxima resistencia contra actos vandálicos.

La canasta de básquet “Street” de Speedcourts se compone del mástil, una base empotrable, un tablero y un aro con la red de la canasta.

MÁSTIL

De tubo redondo de acero galvanizado, con 140 mm de refuerzo en su tramo final, es empotrable a la base fijada al suelo mediante una pletina provista de agujeros colisos que permiten, en todo momento, su perfecta alineación. El poste está dividido en dos: un poste vertical (mástil propiamente dicho), y un brazo, unidos a través de pletinas. Están reforzados con una cartela de 10 mm de grosor. Gracias a esta concepción la solidez es mucho mayor que con una simple soldadura. Este diseño en dos elementos facilita asimismo el transporte y el montaje y da la posibilidad de cambiar algunos elementos a posteriori.

En la parte superior del mástil se coloca un módulo que permite disponer 2, 3 o 4 canastas. Este módulo es intercambiable, de modo que, si más adelante se desea ampliar la instalación, puede sustituirse fácilmente sin cambiar el conjunto.

TABLERO

En forma de media luna construido en chapa de acero de 4 mm de grosor, con bordes redondeados de varilla de 6 mm. Fijado sobre una cartela de 10 mm soldada al brazo del poste mediante tornillos preparados para su posterior soldadura. En su parte posterior se fijan dos tirantes que unen dicho tablero al brazo del poste mediante una pletina. El rectángulo de tiro está delimitado reglamentariamente. Tablero personalizable con logos de instituciones, espónsor, etc.

ARO

Construido en acero cincado y pintado en epoxi-poliéster de 16 mm Ø, reforzado con un segundo aro quebrado soldado de 16 mm. Un doble brazo los une a la cartela de soporte con travesero central, evitando deformaciones, doblaje o rotura en caso de suspensión.

RED

Construida con malla de acero. Los “mallones” de 35 x 14 x 4 mm y se sujetan al doble aro quebrado mediante gancho tipo “S” de 57 mm.

Los tableros pueden ser personalizados

www.speedcourts.com

Tel. 93 757 93 16 / 629 16 96 06

comercial@speedcourts.com

/ DEPORTES URBANOS /

Multicanasta de Básquet modelos Street 2, 3 y 4

/ Modelo patentado nº200800247 /
Certificado UNE EN 15312/2007+A1:2011
Certificado UNE-EN 1270/2006

/ Speedcourts / Outdoor games equipment

BASE EMPOTRABLE

El mástil (con 140 mm de refuerzo en su tramo final, hasta el suelo) se acopla a la base empotrable, un tubo de acero cincado de 114 mm de diámetro con pletina de 15 mm de grosor y 4 varillas roscadas en forma de J. (Ver Instalación).

INSTALACIÓN

El mástil va enterrado en un pozo de hormigón construido a tal efecto, enrasado con mortero a nivel del resto del pavimento. En él va un tubo de acero cincado de 114 mm
de diámetro con pletina de 15 mm de grosor y 4 varillas roscadas en forma de J. (Las especificaciones para la instalación van adjuntadas al producto).

Aro cincado y pintado con epoxi-poliéster.
Detalle de la cartela de refuerzo entre el brazo y el tablero de juego

La Multicanasta Street 2 incluye una canasta maxi y otra mini,
La Multicanasta Street 3 incluye dos canastas maxi y una mini y
La Multicanasta Street 4 incluye dos canastas maxi y dos mini.

FICHA TÉCNICA

Altura suelo a canasta: 3.050 mm (reglamentaria)
Altura suelo a canasta: 2.600 mm (mini)
Base empotrable: 480 mm
Medida tablero: 1.200 x 900 mm
Grosor tablero: 4 mm
Tirantes de refuerzo y antivibraciones:
625 x 40 x 10 mm Medida poste: 127 mm (Ø)
Grosor poste: 3 mm
Medida del aro: 453 mm (Ø) x 16 mm (grosor)
Salida del brazo: 1.200 mm
Peso total: 140 kg

GARANTÍA,COLOR Y OPCIONES

Garantía total de 3 años que cubre todos los componentes principales: mástil, base empotrable, aro y tablero, con reposición inmediata. Color de la canasta gris forja que con el tiempo adquiere un tono plomizo. Se ofrece tres tipos de red: de hilo de acero inoxidable de 2 mm. plastificado, de cadena con eslabones o de nylon.

Tanto el tablero como la red o el aro se pueden cambiar

Detalles del enganche de los brazos para canasta

www.speedcourts.com
Tel. 93 757 93 16 / 629 16 96 06
comercial@speedcourts.com