Voley Trasladable Ref.VO020

/ Speedcourts / Outdoor games equipment
Desde 1993

Contiene
2 Bases con contrapeso incorporado y ruedas.
2 Mástiles
1 Pletina soporte red
1 Pletina soporte red con tensor.

MASTIL
Tubo redondo de acero Ø 80x2 mm y de 2550 mm de largo, con tubo abierto de guia de 40x20x8x1.5 mm. y de 2400 mm de largo, por donde desplaza la pletina de soporte de la red.

BASE
De acero con dos contrapesos redondo macizo Ø 120x500 mm (92 Kg.) unidos con pletinas de 40x12 mm ruedas de nylon de Ø 80 mm. en el extremo para su fácil manipulación, asa de redondo calibrado de 12 mm. y tubo de diámetro 75x2 mm. como espera para fijación del mástil.

SOPORTE RED
Pletina de acero calibrado de 35x8 mm y de 1200 mm de largo con dos ganchos de redondo de 4 mm para fijación del cordaje de la red a 1000 mm de distancia entre ellos, dos tornillos de M10 para fijar la regulación de altura a 800 mm entre ellos.

SOPORTE RED CON TENSOR
Pletina de acero calibrado de 35x8 mm. y de 1200 mm. de largo con un gancho de redondo de 4 mm, para fijación del cordaje de la red, una polea de nylon Ø 80 mm en la parte superior de la guía de la cuerda hasta el tensor-torno con dentado antiretorno el cual tensará el cordaje (tensar hasta que la red este totalmente recta y horizontal), dos tornillos de M10 para fijar la regulación de altura a 800 mm entre ellos.

FICHA TÉCNICA
Altura total: 2626 mm.
Base:524x740 mm
Mástil: 2550xØ80