

# Mesa de Ping pong Modelo MT100 Galvanizada

Certificado UNE-EN 15312:2007+A1:2011

Instalación fija exterior apta para cualquier climatología.  
Máxima resistencia.  
Juego rápido y bote activo.

La mesa de ping pong MT se compone de tableros, pies-soporte y la red.

## TABLERO

Dos tableros de 1375x1525 mm. de material compacto fenólico de 8 mm. de grueso con los cantos biselados, color azul. Resistente a cualquier inclemencia del tiempo, lluvia, heladas, ambientes marinos etc.

Estructurados con tubos de acero galvanizado y posterior pintado de 60x30x1,5 mm. Distribución de tuercas remachadas de M10 para fijación de patas. Taladros de 12 mm. de diámetro para fijación de la red.

## PATAS (8 UDS.)

8 Patas de 748 mm. de largo con tubo de acero galvanizado de 80x30x2 mm. y posterior pintado. Distribución de tuercas remachadas para fijación en el tablero y para colocación de traveseros. Parte inferior protegida con contreras de plástico. Piezas opcionales de chapa de acero de 3 mm. para fijación al suelo.

## TRAVESEROS (4 UDS.)

4 Traveseros de 1.465 mm. de largo con tubo de acero galvanizado de 60x30x1,5 mm. y posterior pintado. Distribución de tuercas remachadas para fijación en las patas. Finales protegidos con contreras de plástico.

## ESCUADRAS DE UNIÓN

Escuadras de chapa de acero de 3 mm. de grueso y taladros de 11 mm. de diámetro para tornillos de M10. Zincadas y posterior pintado.

Estas escuadras se sirven fijadas a los elementos correspondientes.



## INSTALACIÓN

La mesa se instala sobre base de hormigón creada a tal efecto para terrenos de tierra blanda o dura. Cuando la solera es de hormigón, se fija mediante pernos de expansión (M12 x 180) incluidos en el equipo.

## SEGURIDAD

Para evitar accidentes por impacto, los vértices de todo el perímetro de la mesa y de los laterales están redondeados.

La red, con el fin de evitar aristas punzantes, está curvada en las dos esquinas superiores.

Mesa reglamentaria. Recomendada para la práctica y el fomento del ping-pong al aire libre.



Pies-soporte galvanizados y pintados en epoxi-poliéster para aumentar su resistencia

## Mesa de Ping-pong modelo MT

### RED

Red de 1520x127 mm. con redondo macizo perimetral de 12 mm. de diámetro, chapa troquelada de 2 mm. de grueso, soldaduras descontinuas para formar conjunto. 5 Taladros de diámetro 12 mm. para fijación con la dos partes de la mesa. Zincado y posterior pintado color blanco.



Vista del perfil de la red sin ángulos punzantes



Perno de anclaje de la mesa al suelo (la garantía es total si este anclaje es correcto)

### GARANTÍA

Total de 3 años (incluso para la red) con reposición inmediata, siempre que la mesa esté correctamente anclada.



### OPCIONES Y PERSONALIZACIÓN

La red se puede personalizar para cada entidad o evento, con escudos, nombres, marcas, etc.

Se suministran en los colores blanco y verde o galvanizada.

### FICHA TÉCNICA

Dimensión: 2.740 x 1.525 mm

(reglamentaria) Ancho de las bandas laterales: 90 mm (aprox.) Grueso del tablero: 8 mm

Altura (del suelo hasta la parte superior del tablero): 760 mm Altura red: 152,5 mm

Peso total: 60 kg/aprox.

Rebote pelota en el tablero: desde altura de 300 mm, sube hasta 230 mm

