

# Portería modular antivandálica con canasta de Básquet Ref. PO251

/ Modelo patentado N. 200800248.9/200800254.3 /  
Certificado UNE EN 15312/2007+A1:2011

Óptima para espacios públicos por su belleza y durabilidad.

Modular, por lo que es desmontable y transportable.

Máxima resistencia contra actos vandálicos.

Portería de medida reglamentaria 3 x 2 metros en acero galvanizado en caliente. Laterales y larguero metálico fabricados en tubo de acero 80 x 80 mm.

Preparada para ser fijada al suelo.

El sistema modular posibilita el transporte a larga distancia ya que es desmontable.

Los marcos de fondo, techo y laterales están preparados para recibir la red de cable de acero (incluida).

## RED

Antivandálica, sumamente flexible y absorbente de golpes y caídas. Trenzada con cable de acero inoxidable AISI 316. Malla X-TEND de 2 mm de diámetro x MW 80 mm.

Compuesta de:

- 1 malla trasera de 2.910 x 1.930 mm
- 1 malla techo de 3.010 x 580 mm
- 2 mallas laterales de 1.949 x 934 mm



Detalle del soporte de la canasta instalado en el techo de la portería

## FICHA TÉCNICA

Sección poste: 80 x 80 mm  
 Altura interior: 2.000 mm / Ancho interior: 3.000 mm  
 Sección empotrable: 50 mm  
 Altura suelo a canasta: 3.050 mm (reglamentaria) 2.600 mm (modelo Mini)  
 Medida tablero: 1.200 x 900 mm / Grosor tablero: 4 mm  
 Tirantes de refuerzo y antivibraciones: 610 x 25 mm  
 Medida poste: 127 mm / Grosor poste: 3 mm  
 Medida del aro: 450 mm (Ø) x 17 mm (grosor)  
 Salida del brazo: 1.200 mm / Peso total: 295 kg



Portería con la canasta de básquet colocada hacia la parte trasera

## CANASTA

La canasta puede colocarse a altura de 3,05 m, tanto hacia delante como hacia atrás. En este caso, permite habilitar dos espacios para jugar simultáneamente.

## GARANTÍA

Total de 3 años, incluso de la red, con reposición inmediata siempre y cuando esté correctamente anclada al suelo.



Portería con la canasta de básquet colocada hacia delante.

La canasta tiene la altura reglamentaria de 3,05 metros

Base de anclaje para los postes delanteros cuando se instala la canasta.

