

# Portería modular antivandálica

## Red Electrosoldada

/ Modelo patentado N. 200800248/200800254.3 /  
Certificado UNE EN 15312/2007+A1:2011

Siendo modular, facilita el transporte y el montaje.

Máxima resistencia al vandalismo.

Posibilidad de instalar una canasta de básquet en su parte superior.

Portería de medida reglamentaria 3 x 2 metros en acero galvanizado en caliente. Los laterales y el larguero metálico están fabricados en tubo de acero 80 x 80 mm.

Los marcos del fondo, del techo y de los laterales están preparados para recibir la red de cable de acero (incluida).

Preparada para ser fijada al suelo.

El sistema modular, desmontable, posibilita el transporte a larga distancia.

### RED

La red, antivandálica, es flexible y absorbente de golpes y caídas. De acero galvanizado de 4 mm. Ø. Cuadrados de 50x50 mm Ø.

Compuesta de:

- 1 malla trasera de 2.910 x 1.930 mm
- 1 malla techo de 3.010 x 580 mm
- 2 mallas laterales de 1.949 x 934 mm



Detalle de la red

### FICHA TÉCNICA

Sección poste: 80 x 80 mm  
Altura interior: 2.000 mm  
Ancho interior: 3.000 mm  
Sección empotrable: 500 mm



Los laterales llevan agujeros para anclarla en el suelo

Resistencia: 180 kg/mm<sup>2</sup>.

### CANASTA

La parte superior está preparada para alojar el módulo Basket con una altura máxima 3,05 m.

### GARANTÍA

Total de 3 años, incluso de la red, con reposición inmediata siempre y cuando esté correctamente anclada al suelo.

Base de anclaje para los postes delanteros cuando se instala la canasta.

Portería modular antivandálica resistente a toda climatología

