/ DEPORTES URBANOS /

Canasta de Básquet Modelo Street T.HPL ST214

/ Speedcourts / Outdoor games equipment

Modelo patentado:200100176(2)
Certificado ACCM. UNE en 15312/2007+A1:2011/

Instalación fija exterior para cualquier climatología.
Máxima resistencia contra actos vandálicos.

La canasta de básquet “Street” de Speedcourts se compone de un mástil, una base empotrable, un brazo, dos tirantes, un tablero y un aro con la red de canasta.

MÁSTIL

De tubo redondo de acero galvanizado, con 140 mm de refuerzo en su tramo final, es empotrable a la base fijada al suelo mediante una pletina provista de agujeros colisos que permiten, en todo momento, su perfecta alineación. El poste está dividido en dos: un poste vertical (mástil propiamente dicho), y un brazo, unidos a través de pletinas. Están reforzados con una cartela de 10 mm de grosor. Gracias a esta concepción la solidez es mucho mayor que con una simple soldadura. Este diseño en dos elementos facilita asimismo el transporte y el montaje y da la posibilidad de cambiar algunos elementos a posteriori.

BASE EMPOTRABLE

El mástil se acopla a la base empotrable, tubo de acero cincado de 114 mm de diámetro con pletina de 15 mm de grosor y 4 varillas roscadas en forma de J. (Ver Instalación).

ARO

Construido en acero zincado y pintado en epoxi-poliéster 16 mm Ø, reforzado con un segundo aro quebrado soldado 16 mm. Un doble brazo lo une a la cartela de soporte con travesero central, evitando deformaciones, doblaje o rotura en caso de suspensión.

RED

De nylon y se sujetan al doble aro quebrado mediante gancho tipo “S” de 57 mm.

TABLERO

Rectangular de HPL de 12 mm.
Fijado sobre una cartela de 10 mm soldada al brazo del poste mediante tornillos preparados para su posterior soldadura. En su parte posterior, se fijan dos tirantes que unen dicho tablero al brazo del poste a través de una pletina.

También se puede suministrar el tablero de:
Acero, Fibra o Metacrilato

www.speedcourts.com

Tel. 93 757 93 16 / 629 16 96 06

comercial@speedcourts.com

/ DEPORTES URBANOS /

Canasta de Básquet Modelo Street T.HPL ST214

/ Speedcourts / Outdoor games equipment

INSTALACION:

El mástil va enterrado en un pozo de hormigón construido a tal efecto, enrasado con mortero a nivel del resto del pavimento. En él va un tubo de acero cincado de 114 mm. de Ø con pletina de 15 mm. de grosor y 4 varillas roscadas en forma de J. (Especificaciones para la instalación adjuntadas al producto).

Base de anclaje de acero cincado antes de la instalación en el suelo

Detalle de la base del mástil reforzada.

Detalle de la cartela de unión entre el mástil y el brazo.

SEGURIDAD Y CERTIFICACIONES:

Construida con tubo redondo de acero cincado según las normas ISO-UNE 1461 y certificados ASES XXI, para resistir cualquier fenómeno atmosférico. Característica del brazo es la pletina-cartela colocada del lado del tablero haciendo casi imposible deformar el conjunto por suspensión al aro.

OPCIONES

El tablero, el aro y la red, se pueden cambiar

GARANTIA , COLOR Y OPCIONES

Garantía total de 3 años que cubre todos los componentes principales: mástil, base empotrable, aro y tablero, con reposición inmediata. Color de la canasta gris forja que con el tiempo adquiere un tono plomizo. Se ofrece tres tipos de red: de hilo de acero inoxidable de 2 mm. plastificado, de cadena con eslabones o de nylon. Posibilidad de clavar el equipo a una pared.
Speedcourts puede suministrar el modelo Mini Street con altura de 2,60 m. pero con las características técnicas de la Street.

FICHA TÉCNICA
Altura: suelo a canasta 3.050 mm. (reglamentaria)
Base empotrable: 480 mm.
Medida tablero: 1800x1050 mm.
Grosor del tablero: 12 mm.
Tirantes refuerzo y antivibraciones: 1225 x 40 x 10 mm.
Medida poste: 127 mm.
Grosor poste: 3 mm.
Con refuerzo en el tramo final a 140 mm.
Medida aro: 453 mm. (Ø) x 16 mm. (grosor)
Salida del brazo: 1650 mm.



www.speedcourts.com
Tel. 93 757 93 16 / 629 16 96 06
comercial@speedcourts.com